

Borgringe (Ekstern) Geselekteerde reeks vir die montering van laers					
Nominale diameter d_1	Dikte t	Wydte b	Groef		Minimum afstand n
			diameter d_2	breedte m	
5	0,6	1,1	4,8	0,7	1,0
6	0,7	1,3	5,7	0,8	1,0
7	0,8	1,3	6,7	0,9	1,0
8	0,8	1,5	7,6	0,9	1,0
9	1,0	1,7	8,6	1,1	1,0
10	1,0	1,8	9,6	1,1	1,5
12	1,0	2,2	11,5	1,1	1,5
14	1,0	2,2	13,4	1,1	1,5
15	1,0	2,2	14,3	1,1	1,5
17	1,0	2,2	16,2	1,1	1,5
20	1,2	2,7	19,0	1,3	1,5
25	1,2	3,1	23,9	1,3	2,0
30	1,5	3,5	28,6	1,6	2,5
35	1,5	4,0	33,0	1,6	3,0
40	1,75	4,5	37,5	1,85	4,0
45	1,75	4,8	42,5	1,85	4,0
50	2,0	5,0	47,0	2,15	4,5
55	2,0	5,0	52,0	2,15	4,5
60	2,0	5,5	57,0	2,15	4,5
65	2,5	6,4	62,0	2,65	4,5
70	2,5	6,4	67,0	2,65	4,5
75	2,5	7,0	72,0	2,65	4,5
50	2,5	7,4	76,5	2,65	5,5
100	3,0	9,0	96,5	3,15	5,5
120	4,0	10,0	116,0	4,15	6,0

Bron: De Kok, H en Melck, JF, "Masjientekene 1 met geometriese konstruksies", Lexicon Uitg, Johannesburg, 1987
Rev 1.0