

Borgringe (Intern)					
Geselekteerde reeks vir die montering van laers					
Nominale diameter d_1	Dikte t	Wydte b	Groef		Minimum afstand n
			diameter d_2	breedte m	
10	1,0	1,4	10,4	1,2	1,5
11	1,0	1,5	11,5	1,2	1,5
13	1,0	1,7	13,6	1,2	1,5
16	1,0	2,0	16,7	1,2	1,5
17	1,0	2,0	17,8	1,2	1,5
19	1,0	2,5	20,0	1,2	1,5
20	1,0	2,5	21,0	1,2	1,5
22	1,0	2,5	23,0	1,2	1,5
24	1,2	2,5	25,2	1,4	2,0
26	1,2	3,0	27,2	1,4	2,0
28	1,2	3,0	29,4	1,4	2,5
30	1,2	3,0	31,4	1,4	2,5
32	1,2	3,5	33,7	1,4	3,0
35	1,5	3,5	37,0	1,7	3,0
42	1,75	4,0	44,5	2,0	4,0
47	1,75	4,5	49,5	2,0	4,0
52	2,0	5,1	55,0	2,3	4,5
55	2,0	5,1	58,0	2,3	4,5
58	2,0	5,5	61,0	2,3	4,5
62	2,0	5,5	65,0	2,3	4,5
68	2,5	6,0	71,0	2,8	4,5
80	2,5	7,0	83,5	2,8	5,5
100	3,0	8,3	103,5	3,3	5,5
120	4,0	9,5	124,0	4,3	6,0
140	4,0	10,7	144,0	4,3	6,0

Bron: De Kok, H en Melck, JF, "Masjientekene 1 met geometriese konstruksies", Lexicon Uitg, Johannesburg, 1987